

## 供应商报名信息表

供应商名称				
联系人		联系方式		邮箱
是否参与本次项目	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
项目名称	大新华飞机维修服务有限公司飞机系留水泥块采购项目			
企业资质	要求			是否满足
	营业执照（扫描盖章版）。			
	全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统无失信记录。			
	国家企业信用信息公示系统显示的工商登记状态为存续(包括在营、开业、在册)。			
	具有独立法人资格，在中国工商行政管理部门登记注册。			
技术要求	<p><b>一、飞机系留水泥块技术要求</b></p> <p>飞机系留块采购具体参数详见附件，供应商须按照相应参数和图纸要求进行生产，按图纸标准试做一块由我处进行验收，验收合格后再进行批量生产。</p> <p><b>二、验收标准：</b></p> <p>1、外观质量要求</p> <p>表面应无蜂窝、麻面、裂缝、露筋、孔洞等缺陷；棱角完整无破损，颜色均匀一致。</p> <p>底部按要求粘贴防滑橡胶层，所有锐角、锐边打磨光滑，无毛刺、飞边。按图纸要求检查叉车槽：槽内镶嵌槽钢（若混凝土强度经验证满足叉车举要求，可豁免槽钢安装）。</p> <p>按图纸要求检查定位槽、定位条：定位条采用厚度 40mm 钢板镶嵌制作，耦合深度不低于 80mm。</p> <p>水泥块总高度不高于 35cm。</p> <p>表面清晰标注：额定重量（2.5 吨）、生产日期、生产批次号，标识清晰、不易脱落。</p> <p>2、钢筋布置要求</p>			

	<p>钢筋网的规格、强度等级、间距、层数必须符合设计图纸标准。 按图纸要求检查系留钢筋：位置、数量、长度符合设计，无遗漏。 钢筋绑扎牢固无松动，交叉点满扎；钢筋无锈蚀、无变形、无损伤。 钢筋保护层厚度符合国标要求（底部/侧面≥40mm，顶面≥35mm），无钢筋外露。</p> <p>3、混凝土性能要求 水泥采用 40 标号，混凝土强度等级不低于 C40。 混凝土整体密实无孔洞、无疏松，振捣充分，无内部缺陷。 混凝土 28 天龄期强度达标，可追溯试块检测报告。</p> <p>4、包装与运输要求 成品底部垫木方或橡胶垫，防止运输、堆放过程中碰撞、磨损。 运输过程中不得剧烈震动、不得倒置、不得翻滚，避免构件损伤。 运输时做好成品防护，避免棱角磕碰、表面污染。</p> <p>5、底部橡胶防滑层要求 采用工业耐磨防滑橡胶垫，不得使用再生劣质橡胶，硬度：邵氏 A 60~70°，厚度：不小于 15mm，覆盖水泥墩整个底部接触面，边缘缩进混凝土边缘 10~20mm，防止使用时卷边、脱落。 底面（与地面接触一侧）：带防滑花纹（菱形纹、圆点纹、条纹均可），性能指标符合 GBT5574-2008 《工业橡胶板》中橡胶垫板的要求。 胶粘剂：采用专用橡胶粘接剂，粘接牢固，长期受压不脱胶、不移位，粘贴后压实，确保无空鼓、无气泡、无翘边、无起皱</p> <p>6、检测报告与资料要求 混凝土、钢筋需附带完整批次质量证明文件：水泥出厂合格证、钢筋质保书、混凝土试块 28 天强度检测报告。 按 15% 比例提供水泥墩成品重量检测报告，确保实际重量符合 2.5 吨设计要求。防滑橡胶板提供批次合格证书。</p> <p>7、不合格处理 任意验收项不满足标准要求，即判定为不合格品。 不合格品须无条件退货或返工整改，返工后重新组织验收，全程保留验收、整改记录。</p>	
商务条款	以双方商议结果为准。	
日期： 年 月 日		